

超小径 小方头!



PEGASUS

防油装备

OIL-Barrier

WT169P Series

防油型
差动上下送布超小径小方头型
偏平缝绷缝机

W(T)600 Series
270mm

W(T)200 Series
177mm

WT169P Series
113mm



将漏油阻挡在外!!

「针棒」处通过装备最新形状的油封，发挥了良好的防油效果。遏制机油泄漏、机油飞溅等问题。并且油封的更换维护非常简单。

eco

随着缝纫品上所附着的油污的减少，去污剂的用量也会大幅下降。是一款可营造洁净的作业环境，并为能维护地球环境做贡献的缝纫机。

- 是圆周为 113 毫米超小径小方头上下送布偏平缝绷缝机。
- 适用于过去难以缝制的童装和婴儿服装的袖口和下襟等小直径筒形缝制，保证了缝制品的高质量。
- 利用皮带的下送布 + 上送布牙送布方式，叠缝部分的缝制也非常顺利，不会发生缝偏或布料的皱褶等，可以达到美观的线迹。


WT169P Series

型号

WT169P-03

盖缝


Photo : WT169P-03F×356BT/UT4C



WT169P-08

折缝

Photo : WT169P-08A×356BT/UT3J



通用规格

*1 型号			mm	*2 针板类型		mm		mm		sti/min	*3 备选
WT169P-03F	3	5	5.6	BT	0.8-3.3	1-3.3	4.5	4,000		剪线装置 (UT3J/UT4M)	
WT169P-03G			BS								
WT169P-08A	2	4	4	BT							
			4.8	BT							
	3	5	5.6	BT/BS							
			6.4	BS							

*1 -03F: 盖缝(全部折倒)/-03G: 盖缝(半边折倒)/-08A: 折缝

*2 BT: 标准运针(1.8mm~2.3mm)用、弯针线松缓形成柔和线迹。
BS: 标准运针(1.8mm~2.3mm)用、形成紧实的线迹。

*3 各UT装置的类型如下:

UT3J: 气动下线剪切、上拨线、抬压脚

UT4M: 气动下线剪切、上饰线剪切、抬压脚

(注意) 详细的规格, 根据机型以及缝制条件而有所不同



株式会社飞马

大阪市福岛区鹭洲5-7-2

电话:81-6-6458-4739/传真:81-6-6454-8785

* 规格及外观如有更改, 恕不另行通知。

* 请于使用之前务必阅读操作说明书。

* 照片仅供参考, 可能与实际使用条件存在部分差异。一部分选项包含其中。



<https://www.pegasus.co.jp/>