





<仕様比較> オーバーロック・安全縫い

	 GXシリーズ	 EXシリーズ	 MXシリーズ	 M900シリーズ
生地厚さ*	ファンデーション用/ 薄～厚物	ファンデーション用/ 薄～極厚物	薄～厚物	薄～厚物
給油方式	グリース潤滑式 + 完全自動給油 (ドライヘッドタイプ)	完全自動給油	完全自動給油	完全自動給油
最高回転数*	7,000 sti/min	8,500 sti/min	8,000 sti/min	7,000 sti/min
シリーズ展開	GX32 安全縫い GX52 オーバーロック	EX22 二重環縫い EX32 安全縫い EX52 オーバーロック EX54 コンテンスステッチ機能付 オーバーロック	MX32 安全縫い MX52 オーバーロック	M922 二重環縫い M932 安全縫い M952 オーバーロック
省力装置*	KS / KH / EH / AT / TK / PL / MU など	KS / KH / EH / AT / TK / PL / MU / BF / BT / BL / KL など	KS / KH / TK / MU / BT	KS / KH / TK / MU / BT

*サブクラス、使用条件により異なります。

<仕様比較> 偏平縫い (シリンダーベッド)

				
	W2600Pシリーズ	W600Pシリーズ	W3600Pシリーズ	W600PVシリーズ
生地厚さ*	ファンデーション用 / 薄～中厚物	ファンデーション用 / 薄～中厚物	ファンデーション用 / 薄～中厚物	ファンデーション用 / 薄～中厚物
給油方式	完全自動給油 (オイルバリアタイプ)	完全自動給油 (オイルバリアタイプ)	完全自動給油 (オイルバリアタイプ)	完全自動給油 (オイルバリアタイプ)
最高 回転数*	7,000 sti/min	6,000 sti/min	6,000 sti/min	5,500 sti/min
サブクラス	-01, -02, -03, -05, -08, -33, -34, -35	-01, -02, -03, -05, -08, -30, -32, -33, -34, -35, -51, -81	-01, -03, -05, -08, -32, -33, -35	-01, -33, -35
省力装置*	UT / SL / MS / AT / TK / FT / HG / MD / MU / RP	UT / SL / PL / MS / AT / TK / FT / HG / MD / MU / RP	UT / PL / FT / HG / MD / MU / RP	UT / RP / FT / HG / PL

*サブクラス、使用条件により異なります。

<仕様比較> 偏平縫い (フラットベット)

	 W500Pシリーズ	 W3500Pシリーズ	 W500PVシリーズ
生地厚さ*	ファンデーション用 / 薄～ 中厚物 / 厚物	ファンデーション用 / 薄～ 中厚物 / 厚物	ファンデーション用 / 薄～ 中厚物
給油方式	完全自動給油	完全自動給油	完全自動給油
最高回転数*	6,000 sti/min	6,000 sti/min	6,000 sti/min
サブクラス	-01, -02, -03, -05, -82, -84	-01, -02, -05, -21, -23	-01, -02, -05
省力装置*	AT, TK, MU, MD, UT, KH, PL, LC	AT, TK, MU, MD, UT	KS / KH / TK / MU / BT

*サブクラス、使用条件により異なります。