



<仕様比較> オーバーロック・安全縫い

2021年3月1日時点

| |  GXシリーズ |  EXシリーズ |  MXシリーズ |  M900シリーズ |
|--------|---|---|---|---|
| 生地厚さ* | ファンデーション用 / 薄～厚物 | ファンデーション用 / 薄～極厚物 | 薄～厚物 | 薄～厚物 |
| 給油方式 | グリース潤滑式 + 完全自動給油 (ドライヘッドタイ プ) | 完全自動給油 | 完全自動給油 | 完全自動給油 |
| 最高回転数* | 7,000 sti/min | 8,500 sti/min | 8,000 sti/min | 7,000 sti/min |
| シリーズ展開 | GX32 安全縫い GX52 オーバーロック | EX22 二重環縫い EX32 安全縫い EX51 シリンドヘッド型 オーバーロック EX52 オーバーロック EX54 コンテンスステッチ機能付 オーバーロック | MX32 安全縫い MX52 オーバーロック | M922 二重環縫い M932 安全縫い M952 オーバーロック |
| 省力装置* | KS / KH / EH / AT / TK / PL / BT / LC | KS / KH / EH / AT / TK / PL / BF / BT / BL / LC | KS / KH / AT / TK / PL / BT / LC | KS / KH / AT / TK / PL / BT / LC |


*サブクラス、使用条件により異なります。

<仕様比較> 偏平縫い (シリンダーベッド)

| |  W2600Pシリーズ |  W600Pシリーズ |  W3600Pシリーズ |  W600PCシリーズ |
|--------|---|---|---|---|
| 生地厚さ* | ファンデーション用 / 薄～中厚物 | ファンデーション用 / 薄～中厚物 | ファンデーション用 / 薄～中厚物 | ファンデーション用 / 薄～中厚物 |
| 給油方式 | 完全自動給油 (オイルバリアタイプ) | 完全自動給油 (オイルバリアタイプ) | 完全自動給油 (オイルバリアタイプ) | 完全自動給油 (オイルバリアタイプ) |
| 最高回転数* | 6,500 sti/min | 6,000 sti/min | 6,000 sti/min | 5,500 sti/min |
| サブクラス | -01, -02, -03, -05, -08, -33, -34, -35 | -01, -02, -03, -05, -08, -30, -32, -33, -34, -35, -51, -81 | -01, -03, -05, -08, -32, -33, -35 | -01, -33, -35 |
| 省力装置* | UT / TK / FT / HG / MD / RP | UT / PL / MS / AT / TK / FT / HG / MD / RP | UT / PL / FT / HG / MD / RP / LC | UT / RP / FT / PL / LC |

*サブクラス、使用条件により異なります。

<仕様比較> 偏平縫い (フラットベッド)

| |  W500Pシリーズ |  W3500Pシリーズ |  W500PCシリーズ |
|--------|--|--|---|
| 生地厚さ* | ファンデーション用 / 薄～ 中厚物 / 厚物 | ファンデーション用 / 薄～ 中厚物 / 厚物 | ファンデーション用 / 薄～ 中厚物 |
| 給油方式 | 完全自動給油 (オイルバリアタイプ°) | 完全自動給油 (オイルバリアタイプ°) | 完全自動給油 (オイルバリアタイプ°) |
| 最高回転数* | 6,000 sti/min | 6,000 sti/min | 6,000 sti/min |
| サブクラス | -01, -02, -03, -05, -82, -84 | -01, -02, -05, -21, -23 | -01, -02, -05 |
| 省力装置* | AT /TK /FT /MD /UT / KH /PL /LC | AT /TK /MD /UT /KH /PL /FT /LC | TK /FT /MD /UT /LC |

*サブクラス、使用条件により異なります。