





<仕様比較> オーバーロック・安全縫い

	 GXシリーズ	 EXシリーズ	 MXシリーズ	 M900シリーズ
生地厚さ*	ファンデーション用 / 薄～厚物	ファンデーション用 / 薄～極厚物	薄～厚物	薄～厚物
給油方式	グリース潤滑式 + 完全自動給油 (ドライヘッドタイプ)	完全自動給油	完全自動給油	完全自動給油
最高回転数*	7,000 sti/min	8,500 sti/min	8,000 sti/min	7,000 sti/min
シリーズ展開	GX32 安全縫い GX52 オーバーロック	EX22 二重環縫い EX32 安全縫い EX52 オーバーロック EX54 コンテンスタッチ機能付 オーバーロック	MX32 安全縫い MX52 オーバーロック	M922 二重環縫い M932 安全縫い M952 オーバーロック
省力装置*	KS / KH / EH / AT / TK / PL / MU など	KS / KH / EH / AT / TK / PL / MU / BF / BT / BL / KL など	KS / KH / TK / MU / BT	KS / KH / TK / MU / BT


*サブクラス、使用条件により異なります。

<仕様比較> 偏平縫い (シリンダーベッド)

	 GWシリーズ	 W2600Pシリーズ	 W600Pシリーズ	 W3600Pシリーズ
生地厚さ*	ファンデーション用 / 薄～中厚物	ファンデーション用 / 薄～中厚物	ファンデーション用 / 薄～中厚物	ファンデーション用 / 薄～中厚物
給油方式	グリース潤滑式 + 完全自動給油 (ドライヘッドタイプ)	完全自動給油 (オイルバリアタイプ)	完全自動給油 (オイルバリアタイプ)	完全自動給油 (オイルバリアタイプ)
最高回転数*	5,500 sti/min	7,000 sti/min	6,000 sti/min	6,000 sti/min
サブクラス	-01, -03, -08	-01, -02, -03, -05, -08, -33, -34, -35	-01, -02, -03, -05, -08, -30, -32, -33, -34, -35, -51, -81	-01, -03, -05, -08, -32, -33, -35
省力装置*	UT / PL / RP	UT / SL / MS / AT / TK / FT / HG / MD / MU / RP	UT / SL / PL / MS / AT / TK / FT / HG / MD / MU / RP	UT / PL / FT / HG / MD / MU / RP

*サブクラス、使用条件により異なります。

<仕様比較> 偏平縫い (フラットベット)

	 W500Pシリーズ	 W3500Pシリーズ
生地厚さ*	ファンデーション用 / 薄～中厚物 / 厚物	ファンデーション用 / 薄～中厚物 / 厚物
給油方式	完全自動給油	完全自動給油
最高回転数*	6,000 sti/min	6,000 sti/min
サブクラス	-01, -02, -03, -05, -82, -84	-01, -02, -05, -21, -23
省力装置*	AT / TK / KH / UT / FT / MU / MD / PL / LC / PP	AT / TK / KH / UT / FT / MU / MD / PP

*サブクラス、使用条件により異なります。