



PEGASUS®

PP device

PP-device

气动式持压控制装置

※照片为W3500P系列



气动控制!

即使材料的种类或厚度发生变化，
也可保持**均匀**的**最低限度**的持压！
可**防止**材料的**损伤、发光**等情况！

可视化!

适合材料的持压**瞬间再现**！
指示和**操作**也非常**简单、可靠**！

大幅提高品质、 生产率!!

Point 1

品质的稳定与提高!

由于通过气动来控制压脚压力,与原有机型相比,压力设置小一些也能保持与材料的贴合性。

骨位等材料的厚度、种类即使发生变化,也能适应材料保证对材料的压力最小。防止材料损伤、有压痕等、有利于品质的稳定与提高。



Point 2

通过“可视化”提高生产率!

由于压脚压数值化,可简单地、即时的再恢复适合材料的压脚压力。

无论弹性材料还是极薄布料,由于调整所需的维护时间大大缩短,有利于生产率的提高。最适合多品种、小批量的产品。

〈数字式〉

〈模拟式〉



※在使用数字式时,需要额外电源(DC12V)

Point 3

上送布压也为气压控制!

由于上送布压也为气动控制,可解决由上送布牙在骨位造成的堵针或针脚偏移等问题。

专利申请中

Point 5

平缝缝纫机、曲折缝缝纫机也可以装配!

因为可以装配在现有的,本厂以外的缝纫机上(平缝缝纫机、曲折缝缝纫机等),有利于品质的稳定与提高。

※可以装配的厂家,机种等详细事宜,请向代理店咨询。

Point 4

缝制规格书的记录也明确!

通过压脚压力的数值化,机器维护人员对缝制规格书的填写也非常简单。另外,持压的指示也变明确化,有益于质量、生产率的提高。

代表性适用机型

FS700P series



FW series



W(T)600P series



GX(T) series



EX(T) series



W3500P series



株式会社飞马

大阪市福岛区鹭洲5-7-2 电话:81-6-6458-4739/传真:81-6-6454-8785

* 规格及外观如有更改,恕不另行通知。

* 请于使用之前务必阅读操作说明书。

* 照片仅供参考,可能与实际使用条件存在部分差异。一部分选项包含其中。

© 2015 PEGASUS CO., LTD.

①Catalog No. 102955 January 2024.