

W674 Series

“Super tuckers” are added to the W600 series

Inserts, hems and attached elastic easily and neatly into/on waists of medium weight fabrics such as jogging trunks and sweat pants.
With a full range of subclasses, you can select as required according to your needs.

W600 系列摆出来筒状物加工机种。

把跑步裤或运动裤等中厚料的腰部松紧带镶入缝、松紧带折缝、缝松紧带的工序能简单地进行，而且能获得美观的缝制品。
因设有插入松紧带、松紧带折缝、缝松紧带的功能及辅助性能，可以根据缝制品进行最佳选择。

W600 シリーズにスーパータック機種がラインアップ

ジョギングパンツやトレーニングパンツなどのウエストゴム入れ、ゴム伏せ、ゴム付けが簡単操作で、しかも美しく均一に仕上げられます。ゴム入れ、ゴム伏せ、ゴム付けとサブクラスを設定しておりますので、縫製品にベストマッチするサブクラスを選択できます。



Display cases / 示例 / 表示例

W674 - ^①40 ^②B ^③C X ^④4 ^⑤308 ^⑥A ^⑦01

① Subclass / 型号 / サブクラス

40 : 406+401+401
406+401+401+401
42 : 401+401+401+401
45 : 406+401+401 (With underbed fabric trimmer / 附加上弯刀 / カメス付き)
406+401+401+401 (With underbed fabric trimmer / 附加上弯刀 / カメス付き)

② Gauge parts / 针位组形状 / ゲージパーツ形状

③ Type of needle plate finger / 针板爪形状 / 针板爪形状

A : Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています
B : For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています
C : Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

④ No. of needles / 针数 (根) / 針数 (本)

⑤ Needle space / 针幅 (總合幅) / 針幅 (總合幅)
Ex) 4.8+13+13=30.8

⑥ Seam style / 针脚形式 / シームスタイル

⑦ Needle space pitch / 针距 / 針間ピッチ

01 : 4.8-13-13
02 : 5.6-13-13
03 : 4.8-10-10
04 : 5.6-10-10
05 : 8.5-8.5-8.5
06 : 4.8-10-10-10
07 : 6.4-6.4-6.4-6.4
08 : 10-10-10
09 : 6.4-6.4-6.4
10 : 4.8-13-13-13
11 : 5.6-13-13-13 (mm)

Common specifications

4 or 5-needle, cylinder bed, double chainstitch machines for super tucking
Stitch length adjustment : Dial
Maximum speed : 4,000 sti/min
Lubrication : Fully-automatic
※No differential feed ratio adjustment (single ply feed)

共通規格

特别筒状加工用4.5根针
小方头式双线环缝缝纫机
针脚长度的调节 : 旋钮式
最高转速 : 4,000 sti/min
供油方式 : 完全自动供油
※无差动比调节(单张输送)

共通仕様

スーパータック用4・5本針
シリンダーベッド型二重環縫いミシン
縫い目長さの調節 : ダイヤル式
最高回転数 : 4,000 sti/min
給油方式 : 完全自動給油
※差動比の調節なし (1枚送り)



							Accessories / Option / Remarks 标准装备 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
① ② ③	For inserting elastic or waists of tubular goods 腰部加圓橡筋 丸物ウエストゴム入れ	W674-40BCx4308A01	4	7	4.8×12.7×12.7	4,000	Accessories : HG,RP Option : UT 标准装备 : HG,RP 选择设备 : UT 標準装備 : HG,RP オプション : UT
		W674-40BCx4316A02			5.6×12.7×12.7		
		W674-40BCx4248A03			4.8×9.5×9.5		
		W674-40BCx4256A04			5.6×9.5×9.5		
		W674-40BCx5348A06	5	9	4.8×9.5×9.5×9.5		
		W674-40BCx5254C07			6.4×6.4×6.4×6.4		
		W674-40CCx4308A01	4	7	4.8×13×13		
		W674-40CCx4316A02			5.6×13×13		
		W674-40CCx4248A03			4.8×10×10		
		W674-40CCx4256A04			5.6×10×10		
		W674-40CCx5348A06	5	9	4.8×10×10×10		
		W674-40CCx5438A10			4.8×13×13×13		
		W674-40CCx5446A11			5.6×13×13×13		
		W674-45BCx4308A01	4	7	4.8×12.7×12.7		
		W674-45BCx4316A02			5.6×12.7×12.7		
		W674-45BCx4248A03			4.8×9.5×9.5		
		W674-45BCx4256A04			5.6×9.5×9.5		
		W674-45BCx5348A06	5	9	4.8×9.5×9.5×9.5		
		W674-45BCx5254C07			6.4×6.4×6.4×6.4		
		W674-45CCx4308A01	4	7	4.8×13×13		
		W674-45CCx4316A02			5.6×13×13		
		W674-45CCx4248A03			4.8×10×10		
		W674-45CCx4256A04			5.6×10×10		
		W674-45CCx5348A06	5	9	4.8×10×10×10		
		W674-45CCx5438A10			4.8×13×13×13		
		W674-45CCx5446A11			5.6×13×13×13		
④	For attaching elastic or waists of tubular goods 加圓形松緊帶 丸物ウエストゴム付け	W674-42Bx4255E05	4	8	8.5×8.5×8.5		Accessories : RP Option : UT 标准装备 : RP 选择设备 : UT 標準装備 : RP オプション : UT
		W674-42Cx4300E08			10×10×10		
⑤	For hemming elastic or waists of tubular goods 圓筒面料橡筋折边 丸物ウエストゴム伏せ	W674-42Bx4255F05	4	8	8.5×8.5×8.5		
		W674-42Cx4192F09			6.4×6.4×6.4		
		W674-42Cx4300F08			10×10×10		